

Fiche produit

Caractéristiques

NSYPCVD226

Spacial - porte ventilée simple -
H=2200xL=600mm



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte 19"
Application	Application électronique
For enclosure nominal dimensions	-
Emplacement de montage	Façade
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF
Composition de l'appareil	1 porte 1 serrure avec poignée et insert à double barre 5 mm 1 système de barre de verrouillage à 4 points
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Type de verrou	Serrure double barre 5 mm
Nombre de verrous	1
Type de porte	Ventilé
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Hauteur	2200 mm nominal:
Largeur	600 mm nominal:

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	16,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	575,000 mm
Longueur de l'emballage 1	2295,000 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.