



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: kieselgrau) exampel (colour: pebble grey)	Typ type
96.223.XX98.8	XX in dm-Schritten	96.223.1098.8 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1-S3250L 10KG06
U6.223.XX98.8	XX in m-Schritten	U6.223.1298.8 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1-S3250LX12KG06
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use: -
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Zeichnung Nr./Drawing No.	
		Index	
		T 96.223.0498.8 01K c	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
c	23.01.2015/	Vol. mm ³ Of l./Surf. mm ²	Ersatz für/Replacement for: 96.223.0488.8 01K von 19.03.2007 (a)
b	23.04.2007/	Type	
a	02.04.2007/	Benennung/Title	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	KONFEKT_LEITUNG	
Änderung/Revision		freies Ende-Stecker Crimpausführung/free end-male pre-assembled cable crimp design 24V	