

EC 1 12DC/6A S-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique

3000765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000765>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais de surveillance électronique, entrée reset et sortie d'état, intensité nominale : 6 A

Données commerciales

Référence	3000765
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CLA131
Product key	CLA131
GTIN	4046356708609
Poids par pièce (emballage compris)	71,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	68 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	DE

EC 1 12DC/6A S-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



3000765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000765>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Module une pièce pour profilés
Type de produit	Disjoncteur de protection d'appareils, électronique
Gamme de produits	EC-E
Nombre de pôles	1

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	6 A (Rapport cyclique 100 %, 40 °C)
	5 A (Rapport cyclique 100 %, 50 °C)
Durée de vie électrique	10000

Généralités

Fusible	électronique
---------	--------------

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	6 A (Rapport cyclique 100 %, 40 °C)
	5 A (Rapport cyclique 100 %, 50 °C)

Line+ / LOAD+ /0V

Filetage vis	M4
Couple de serrage	1,5 ... 1,8 Nm
Longueur à dénuder	10 mm
Section de conducteur rigide	0,5 mm ² ... 10 mm ²
Section de conducteur souple	0,5 mm ² ... 10 mm ²
2 conducteurs rigides de même section	0,5 mm ² ... 4 mm ²
2 conducteurs souples de même section	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Int. nom.	6 A
Tension nominale	12 V DC
Section de conducteur souple	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

Dimensions

Largeur	12,5 mm
Hauteur	80 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 60 °C (positions habituelles)
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
-----------------	-----------------

EC 1 12DC/6A S-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



3000765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000765>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000765>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 317172



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAE00002HC



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 140324



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 324415

cULus Listed

EC 1 12DC/6A S-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



3000765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000765>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EC 1 12DC/6A S-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



3000765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000765>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 25 ans ; Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

EC 1 12DC/6A S-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique



3000765

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3000765>

Accessoires

FBST 500 TMC-N GY - Pont sans fin

0901028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0901028>



Pont sans fin, type de montage: Montage par enfichage

FBST 500 TMC-N GY - Pont sans fin

0901028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0901028>



Pont sans fin, type de montage: Montage par enfichage

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr