




LEXA	3/4000K	40W	80°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	3012	1,68	
2	753	3,4	
3	335	5,0	
4	188	6,7	
5	120	8,4	



LEXA LED 40W 4000K noir & transparent

Suspension décorative IP20, réflecteur polycarbonate, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **50766**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 °K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	80 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	4000 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	87.72 lm/W
Mode de montage	Suspension	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) strié	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	30000
Nombre et type de source	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2.7 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 45.6 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA	Recommandations d'installation	Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Câble H05RNF 3x1mm², lg 3m.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Filin de suspension non fourni. Voir nos kits de suspension, blanc (code 50011) / noir (code 50012).
Facteur de puissance	0,95		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50011	Kit de suspension pour LEXA, blanc	
50012	Kit de suspension pour LEXA, noir	