

Fiche produit

Caractéristiques

XZCRA151141C5

OsiSense XZ - rallonge - mâle M12 4broches droit - fem. M12 4broches droit - 5m



Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage




Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé et clipsé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 4 broches droit connecteur avec vissé et clipsé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,3 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids du produit	0,22 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP69K
Température de fonctionnement	-25...85 °C statique

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------