



Maxos Fusion

LL646T 4x2.5+4x1.5 WH

Maxos fusion Rail, Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Approbation et application	
Source lumineuse remplaçable	Non
Marquage CE	Marquage CE
Driver inclus	Non
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Garantie	5 ans
Couleur des accessoires	Blanc
Code famille de produits	LL646T [Maxos fusion Rail]

Marquage ENEC	Marquage ENEC
Conforme à RoHS	Oui
Valeur ajoutée	Premium
Approbation et application	
Indice de protection	IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]

Maxos Fusion

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Connexion	Connecteur interne
Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Mécanique et boîtier	
Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	4 552 mm
Largeur totale	62 mm

Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 62 x 4552 mm
Matériaux	Acier
Données du produit	
Code EOC	871951476854399
Nom du produit de la commande	LL646T 4x2.5+4x1.5 WH
Code de commande	76854399
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	910925868751
Nom de produit complet	LL646T 4x2.5+4x1.5 WH
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514628113

Schéma dimensionnel

