

# VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur



2908555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908555>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Séparateur VIP I/O-Marshalling pour la séparation sûre entre des modules embase équipés non Ex i et Ex i, dans des systèmes Honeywell. Le séparateur est montée directement sur le rail DIN, à l'extrémité du module embase.

## Avantages

- Un séparateur de profilé installé à l'extrémité du module embase VIP assure la séparation entre des circuits électriques.

## Données commerciales

Référence	2908555
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK8931
Product key	CK8931
Page catalogue	Page 553 (C-5-2017)
GTIN	4055626408163
Poids par pièce (emballage compris)	20,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	20,1 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	US

# VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur



2908555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908555>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Séparateur
Gamme de produits	VIP I/O-Marshalling

### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 75 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	0 % ... 95 % (pas de condensation)

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA 6.6
----------	--------

### Dimensions

Largeur	5 mm
Hauteur	136,7 mm
Profondeur	88,2 mm

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 75 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	0 % ... 95 % (pas de condensation)

# VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur



2908555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908555>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

### ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur

2908555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908555>



## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur

2908555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908555>

## Accessoires nécessaires

### VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Module embase

2906596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906596>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 1 à 8.

---

### VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Module embase

2906630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906630>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 9 à 16.

# VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur

2908555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908555>



## VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Module embase

2907024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907024>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 17 à 24.

---

## VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Module embase

2907025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907025>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32.

# VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur

2908555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908555>

## VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Module embase

2907186

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907186>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 1 à 8 et peinture.

---

## VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Module embase

2907187

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907187>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 9 à 16 et peinture.

# VIP/U/RAIL 3L DIVIDER - Séparateur

2908555

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908555>



## VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Module embase

2907209

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907209>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 17 à 24 et peinture.

## VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Module embase

2907210

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907210>



Élément de base VIP I/O-Marshalling à 8 canaux pour une utilisation universelle. Tous les raccordements sont vissés. Compatible avec les séries Honeywell C300 et RUSIO grâce au connecteur MINICONNEC. Repérage des canaux 25 à 32 et peinture.

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)