

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3171.100**

**Cartouche filtrante non tissée**

État: 28/10/2022 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3171.100 - Cartouche filtrante non tissée

Pour l'approvisionnement de cartouches filtrantes pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre et climatiseurs thermoélectriques en quantités importantes.

## Caractéristiques

Référence	SK 3171.100
Modèle	Pour ventilateurs à filtre
Description produit	En fibres mêlées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreuse : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm.
Matériau	Fibre chimique
Remarque	Les performances, l'indice de protection et les homologations des appareils sont garantis uniquement en utilisant les cartouches filtrantes d'origine de Rittal.
Pour référence(s)	3239....
Dimensions	Largeur: 173 mm Hauteur: 173 mm Profondeur: 17 mm
Catégories de filtration	selon la norme EN 779: G3 selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Unité d'emballage	5 p.
Poids/UE	0,05 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0
Numéro du tarif douanier	56039390
EAN	4028177038059
ETIM 7.0	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Approbation

---

Approbation

GOST

---

Certificats

EAC