

Référence **Z-EK/25/K**  
 N° de catalogue **269525**

## Caractéristiques techniques

### Electriques

Tension assignée d'emploi	Un	V AC	690
Tension assignée	U <sub>e</sub>	V DC	1500
Intensité max. admissible		A	80

### Mécaniques

Degré de protection			IP20
Sections raccordables			
Conducteur à âme massive		mm <sup>2</sup>	6 - 25
multibrins		mm <sup>2</sup>	6 - 25
Conducteur souple avec embout		mm <sup>2</sup>	4 - 16

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Plage de raccordement (EC000001)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Borne (sauf ligne aérienne) / Borne de bornier (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
épaisseur des barres collectrices		mm	0 - 0
largeur des barres collectrices		mm	0 - 0
adapté à			autre
largeur de la borne		mm	0
section de conducteur max.		mm <sup>2</sup>	0
courant de fonctionnement nominal max. Ie		A	0
adapté à un raccordement de conducteur rond			oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur			non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé			non