

Fiche produit

Caractéristiques

NSYMR65

Spacial - châssis perforé Telequick - acier - pour coffret H=600xL=500mm



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Pour dimensions d'enveloppe	600 mm : 500 mm
Emplacement de montage	Barreau cranté Fixation directe sur plots arrière
Type de châssis plein	Châssis Telequick
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Quantité du lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition de la surface	Galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Vissé sur les plots arrière - type de vis M8 Par l'élément de fixation
Hauteur	555 mm
Largeur	451 mm
Profondeur	15 mm
Épaisseur	2 mm
Poids du produit	1,86 kg
Nombre d'emplacement	532
Particularité de variante	Installation à l'arrière du coffret
Dimensions de la découpe	11 x 26 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,86 kg
Hauteur de l'emballage 1	55,5 cm
Largeur de l'emballage 1	45,5 cm
Longueur de l'emballage 1	1,8 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------