



FIXATION EN-V POUR PLAFONDS TRAPÉZOÏDAUX-TBHK

CATALOG NUMBER

TBHK



CERTIFICATIONS



FEATURES

Nécessite un boulon transversal et un écrou séparés

Utilisez l'outil de perforation-TDHP pour percer un trou dans le platelage

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 597581

Material: Acier

Finish: Électrozingué

A: 97-mm

B: 91,5-mm

C: 25-mm


Épaisseur: 2,5-mm

Hole Size 1: 10,5-mm

Hole Size 2: 5-mm

| Épaisseur du plafond | Charge statique F |
|----------------------|-------------------|
| 0,63 mm - 0,70 mm | 600 N |
| 0,71 mm - 0,80 mm | 700 N |
| 0,81 mm - 1,00 mm | 800 N |
| 1,01 mm - 1,20 mm | 1000 N |
| 1,21 mm - 1,50 mm | 1200 N |
| > 1,50 mm | 1500 N |

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER