

## SKMU M25 - K GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

## Informations générales de commande

|            |   |
|------------|---|
| Version    | SKMU PA (contre-écrou plastique), Contre-écrou, M 25, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Référence  | <a href="#">1772470000</a>  |
| Type       | SKMU M25 - K GR   |
| GTIN (EAN) | 4032248130214   |
| Qté.       | 100 pièce(s)  |

**SKMU M25 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net 2,9 g

**Températures**

Température de fonctionnement -40 °C... 100 °C

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |

**Caractéristiques générales**

|  |        |  |                         |
|--|--------|--|-------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | HB     | Diamètre extérieur                       | 36,46 mm                |
| Épaisseur                                | 6 mm   | Filetage (extérieur)                     | M 25                    |
| Filetage (intérieur)                     | M 25   | Halogène                                 | Non                     |
| Longueur du filetage                     | 6 mm   | Matériau                                 | Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Pas de vis                               | 1,5 mm | Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C                  |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Presse-étoupes                           | M 25                    |
| Silicone                                 | Non    | Taille de clé 1                          | 32 mm                   |

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>             |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures          |  |

**Fiche de données**

**SKMU M25 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

