





**CC-965-5/15**



**Normes**

IEC 61243-1 :2003+ AC1: 2005 +A1: 2009

---

## Détecteur de tension 5 à 15 kV type S avec rallonge d'électrode et perche

### Utilisation :

- Détecteur de tension avec extension d'électrode intégrée pour vérifier l'absence de tension en évitant les influences.
- Type S (poste) sonore et lumineux pour poste HTA.
- Tension d'utilisation : de 5 à 15 kV.

### Caractéristiques :

- Autotest de contrôle de fonctionnement intégré.
- Boîtier robuste en thermoplastique.
- Électrodes de contact en V interchangeables.
- Indications visuelles sur 360°.
- Tenue en température : classe N suivant IEC 61243-1.
- Utilisation intérieure/extérieure même sous pluie.

### Composition :

- Rallonge d'électrode et perche incluses.
- Électrode de contact en V : C92-163.
- Livré dans un sac **CM-1-10**.

### Accessoires en option :

- Électrode Magnefix : C92-1426 (max 15 kV).

Fiche produit Doc EU

---

Référence	Plage de tension	Fréquence	Catégorie	Masse (kg)	Longueur (mm)
CC-965-5/15	5 - 15 kV	50 / 60 Hz	S	0,53	1 420

---

## Produits Associés

---



CGM-3-..

**Gants isolants avec protection mécanique et Arc-Flash 12 cal/cm<sup>2</sup>. Classe 3 - 26 500 V AC, longueur : 360 mm**

[Consulter](#)



MO-185-BL

## **Casque avec écran facial intégré blanc**

[Consulter](#)



MV-223-..

## **Chaussures de sécurité à semelle isolante, modèle cuir, version haute**

[Consulter](#)



AFG-200... / AFG-100...

**Blouson - Pantalon - Combinaison CAT'ARC APC1 ATPV 12  
cal/cm<sup>2</sup>**

[Consulter](#)



CM1\_Luggage

## **Housse pour perche**

[Consulter](#)