



FGA-30M

Order No.: 0213010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Filtre galvanique

petit modèle, pour éviter toute interférence et bouclage de masse pouvant apparaître par exemple lorsqu'on branche cartes son de PC ou de tablettes à l'amplificateur.

- Entrées et sorties séparées galvaniquement
- 2 prises RCA mâles
- Fiche jack 3,5 mâle stéréo
- Impédance entrée / sortie 20 k Ω
- Bande passante 20-30000 Hz
- Taux de distorsion < 0,01%
- Taux de transmission 1:1
- \varnothing 24 mm x 38 mm, 32 g
- Longueur avec cordon de branchement 115 cm environ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FGA-30M

Type	transformateur isolation
Bande passante	20-30000 Hz
Impédance d'entrée	20 k Ω
Impédance de sortie	20 k Ω
Rapport conversion	1:1
Taux de distorsion	< 0,01 %
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 24 mm x 38 mm
Poids	45 g
Entrées	1 x RCA mâle D/G, 1 x jack 3,5 mâle stéréo
Sorties	1 x RCA mâle D/G, 1 x jack 3,5 mâle stéréo