


LUCKY 1 RDX

- Downlight encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO50405	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 60mA 32V	3W	2700-3000-4000K	315 Lm (4000K)	255 Lm (4000K)
DO50430	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 60mA 32V	3W	2700-3000-4000K	315 Lm (4000K)	255 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (55 mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (79mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 25°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>90



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.



Alimentation incluse.



60
mA

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 60mA DC.




Dimmable.

3


Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.