



- Faible épaisseur / *Thin*
- Codes de 4 à 8 termes + 1 code maître / *Codes from 4 up to 8 characters + 1 master code*
- Jusqu'à 59 codes / *Up to 59 codes*
- Temporisation de 0 à 59 s / *Temporization from 0 up to 59 s*
- Buzzer + Led d'état / *Buzzer + State LED*
- Faible consommation : 50 mA / *Low consumption : 50 mA*
- Vis antivandale / *Vandal resist screw*



Matériau et épaisseur de la façade <i>Panel material and thickness</i>	Inox 316L - 2,5 mm <i>316L stainless steel - 2.5 mm</i>
Matériau des boutons <i>Pushbuttons material</i>	Inox <i>Stainless steel</i>
Nombre de touches <i>Number of keys</i>	13 touches brailles Ø 16 mm <i>13 keys keypad with braille Ø 16 mm</i>
Eclairage des touches <i>Backlight keys</i>	Oui <i>Yes</i>
Indications lumineuses <i>Bright indications</i>	2 LEDs
Nombre de codes <i>Number of codes</i>	59 codes / 2 relais <i>59 codes / 2 relays</i>
Emplacement VIGIK® <i>VIGIK® ready</i>	Oui - Suivant Réf. <i>Yes - Following P/N</i>
Bouton d'ouverture de porte <i>Opening door pushbutton</i>	Oui <i>Yes</i>
Alimentation <i>Power supply</i>	12 / 24 V= ou V~ - 150 mA <i>12 / 24 V= or 12 V~ - 150 mA</i>
Dimensions façade <i>Panel dimensions</i>	270 x 120 mm
Épaisseur encastrement <i>Embedment depth</i>	25 mm
Indice d'étanchéité <i>Ingress protection rating</i>	IP54
Température de fonctionnement <i>Working temperature</i>	-20 / 50 °C <i>-4 / 122 °F</i>



647821



647827

• Claviers HAUSSMANN / HAUSSMANN keypads

Claviers / Keypads		Nb de codes <i>Nb of codes</i>	Nb de relais <i>Nb of relays</i>	Canon VIGIK® <i>VIGIK® reader</i>	Dimensions - Sizes (mm)			Montage <i>Mounting</i>
Réf. / P/N	Couleur / Color				Façade H x L <i>Front H x w</i>	Fond H x L <i>Box H x w</i>	Profondeur <i>Depth</i>	
647821	Argent / Silver	57	2	Non / No	270 x 120	-	24	En saillie / Surface box
647822	Argent / Silver	57	2	Non / No	270 x 120	244 x 96	45	Encastré / Flush mounted
647823	Argent / Silver	57	2	Oui / Yes	270 x 120	244 x 96	45	Encastré / Flush mounted
647824	Argent / Silver	57	2	Oui / Yes	270 x 120	-	24	En saillie / Surface box
647825	Doré / Gold	57	2	Non / No	270 x 120	-	24	En saillie / Surface box
647827	Doré / Gold	57	2	Oui / Yes	270 x 120	-	24	En saillie / Surface box

• Options / Options

648132	Alimentation 13,5 V= / 3 A pour contrôle d'accès - 4 modules rail DIN / <i>Power supply 13.5 V= / 3 A - 4 units</i>
648124	Alimentation 13 V= / 4 A pour ventouses et gâches - 4 modules rail DIN / <i>Power supply 13 V= / 4 A for electric strike and electromagnetic locks - 4 units</i>
648660	Horloge digitale hebdomadaire / journalière 230 V~ / <i>Weekly / Daily Digital timer 230V~</i>