

Fiche produit

Article n° 94.425.2034.9

assemblage de câbles BST14I2KF-S 50L 20PB02



Article n°	94.425.2034.9
EAN	4015573803008
Unité de commande	75 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	Aucun
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	21 mm
Préparation du conducteur de fin	Autre
Type de câble	L03VV-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	4,8 mm
Version de câble	Mâle - dénudé



Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	Fiche
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Finition de surface	Doré
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

Dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

Dessin technique

Steckereinsatz pastellblau
plug insert pastel blue

Isoliergehäuse schwarz
insulating housing black

16
12.9
4.7
15.2
L+4

Gesamtlänge/total length = (L+50) + 3% (L < 3000mm)
Gesamtlänge/total length = (L+100) + 3% (L ≥ 3000mm)

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	L	Beispiel example	Typ type
94.425.XX34.9	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	94.425.1034.9 = 10dm /L= 1000mm	BST1412KF-S 50L 10PB02
U4.425.XX34.9	XX in m-Schritten XX in m-steps	U4.425.1234.9 = 12 m /L=12000mm	BST1412KF-S 50L X12PB02

2 Pole/2 poles

Pol pole	Aderfarbe conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Material: 2:1

Wieland logo

KONFEKT_LEITUNG
Niedervolt SDV - 3A 0,5 gmm --/ST
connection cable male-free end