



Luminaire de chemins/jardins en aluminium moulé sous pression et peint avec des peintures en poudre de polyester après passivation trivalente Cache en plastique Joint en silicone anti-âge Principale source de lumière LED alimentée par une source électrique classique, LED secondaire avec lentille pour effet spot

Classe isolement	I	Couleur	Aluminium
Indice de protection	IP65	Lampe	LED
Résistance aux chocs	IK10	Tension	220/230 V - 50/60 Hz
Nombre lampes	6+3	Lampe de signalisation	Bleu
Lampe principale	Led blanc - 5000 K	Poids (kg)	4.8
Application	Externe	Hauteur H (mm)	550
Puissance du système	27 W	Garantie	Extensible
Température d'utilisation	-25 +25 °C	Type d'alimentation	LED d'alimentation à courant constant
Classe d'efficacité des LED intégrés	A + A++	Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable
Electrocod	244C	Lumineuse Pollution	0 cd/klm

DIMENSIONS



DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP65



IK
IK10



EXTENSION
DE GARANTIE

INSTALLATION
min 280h max 295h

CONSTANT
CURRENT
DRIVER



NORMES ET HOMOLOGATIONS



Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis - Dernière mise à jour 08/08/2019