





**MCP 20000 - TRANSFORMATEUR
MONOPHASÉ ISOLEMENT 230/230V
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -
20KVA - IP00**



Référence commerciale : 23464
Référence technique: T12B46DDF1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 20 kVA
Tension primaire : 230V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 8 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 170 W
Pertes en charge : 870 W
Chute de tension : 4,2 %
UCC : 4,6 %
Rendement : 95,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 330 x 240 x 510 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 235 x 158 mm
Diamètre de fixation (∅) : 11x22 mm
Poids : 85 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 100A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 100A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 100A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 100A

OPTIONS:

Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement