

STORM PRO

## SPOT LED PRO-4.5W-IP44-3CCT-DIM-BL

PL01054406

**INTÉRIEUR** > Spot Encastré

Spot STORM PRO multi CCT (2700K, 3200K, 4000K à sélectionner sur le produit). Produit IP44 façade orientable avec une large collerette pour un meilleur recouvrement. Direct 230V et dimmable.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Salle de bains
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Circulations



## Données électriques

Puissance totale (W)	4.5
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Triac

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	2700K / 3200K / 4000K
Type de source	-
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	480lm (3200K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	90
Hauteur (mm)	49
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 68   Max. : 85
Poids (kg)	0.21
Profondeur d'encastrement sous BA13	40
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP44 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Isolant rouleau

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	40°
Orientable	Oui (25°)
Type de connexion	Bornier avec repiquage

## Ambiance

---

