



## WORKLIGHT TL

Lampe à poser gris argent 79 W 7600 lm 4000 K CRI - 80 80 °

Le WORKLIGHT TL argent répond à toutes les exigences d'un éclairage moderne du poste de travail. Avec une source LED intégrée, 7600 lumens, un UGR  $\leq$  19 et 4000 Kelvin, la lampe à poser en aluminium produit une lumière blanc neutre idéale pour une productivité accrue. La lampe, fixée à la table via une pince, peut être connectée directement au câble et à la fiche. De plus, la LED est extrêmement durable avec 50 000 heures.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Réf.                                     | 1006344           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                 |
| Code IP                                  | IP 20             |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02             |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule         |
| Montage                                  | Mobile            |
| Variable                                 | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Touch             |
| Tension nominale primaire                | 200-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire             | 2000 mA           |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 79 W              |
| Température ambiante minimale            | -20 °C            |
| Température ambiante maximale            | 45 °C             |
| Hauteur du courant d'appel               | 30 A              |
| Durée du courant d'appel                 | 150 $\mu$ s       |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0                 |
| Lumen                                    | 7600 lm           |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                     | 80 °              |
| Coloris                                  | argent            |
| IRC                                      | 80                |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916336 |  |
|--------|---|

|                |         |
|----------------|---------|
| UGR $\leq$     | 19      |
| Données LXXBXX | L80B10  |
| Durée de vie   | 50000 h |
| Risk Group     | 0       |
| Longueur       | 69.2 cm |
| Largeur        | 31 cm   |
| Hauteur        | 120 cm  |
| Poids net      | 6 kg    |
| Poids brut     | 6.42 kg |