

Fiche produit

Caractéristiques

METSECT5GD075

PowerLogic - TI ouvrant - type GD - jeu de barres - 750A/5A - 2,5VA - cl.0,5



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 2,5 VA
Courant nominal (In)	750 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Standard pour barre Noyau fendu
Rapport transformateur de courant	750/5
[Ith] courant thermique conventionnel	750 A
Facteur de sûreté maximal	5
Courant admissible	45000 A pendant 1 s
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V 50 Hz
[Ui] tension d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Par vis
Support de montage	Rail DIN Fastened onto a surface with screws
Largeur	125 Mm extérieur: 55 mm intérieur:
Hauteur	158,15 Mm extérieur: 85 mm intérieur:
Profondeur	58 mm
Classe d'isolation électrique	Class E
Ouverture des barres	50 x 80

Environnement

Normes	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,980 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,800 cm
Largeur de l'emballage 1	5,800 cm
Longueur de l'emballage 1	12,500 cm

Durabilité de l'offre

Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------