

PINCES A SERTIR POUR COSSES TUBULAIRES

A CLIQUET

442003 : sertit les cosses rondes nues de 0,5 à 10,0 mm²
Possibilité de déverrouillage en cours de sertissage.
Tête brunie et manches gainés antidérapants.



223015 : modèle de production renforcé. Sertit les cosses rondes nues de 4.0 à 10 mm².

Possibilité de déverrouillage en cours de sertissage. Pince conforme à la norme EN 60532-2. Tête brunie, manches antidérapants. Force manuelle réduite jusqu'à 30 % grâce au nouveau système de transmission de force. Qualité et précision de sertissage. Bon maniement grâce à la position favorable du centre de gravité, à la tête coudée et l'ergonomie des manches.



442003

Code	Désignation	Capacité mm ²	Longueur mm	Poids g
442003	CR0560 Pince à sertir à cliquet	0.5 à 10.0	230	530
223015	PSC410 Pince à sertir à cliquet	4.0 à 10.0	250	550

A BARILLET POUR SERTISSAGE HEXAGONAL

442101 : matrices rotatives indexables en 6 positions : 6-10-16-25-35-50 mm².
Le sertissage est convenablement effectué lorsque la pince se verrouille.

442100 : matrices rotatives indexables en 9 positions : 6-10-16-25-35-50-70-95-120 mm².

Le sertissage est convenablement effectué lorsque la pince se verrouille.



442101

Code	Désignation	Capacité mm ²	Longueur mm	Poids g
442101	0650 Pince à sertir	6.0 à 50	390	1320
442100	6120 Pince à sertir	6.0 à 120	650	3650

ACCESSOIRES

Code	Désignation
442153	Jeu de matrices pour 0650
442123	Jeu de matrices pour 6120



442100

