

**Cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 600 V, 200 kA, 14 x 38 mm, T, UL, ultra-rapide**



**Référence** TRON FAST ACTING FUSE CLASS T  
**N° de catalogue** JJS-20

### Gamme de livraison

|                           |        |    |   |
|---------------------------|--------|----|---|
| Gamme                     |        |    | fusible   |
| Fonction de base          |        |    | cartouche fusible   |
| Domaine d'utilisation     |        |    | Basse tension   |
| Courant assigné d'emploi  | I      | A  | 20  |
| Tension assignée d'emploi |        |    | AC 600 V  |
| Facteur de zoom           |        |    | 14 x 38 mm  |
| Classe d'emploi           |        |    | T   |
| Pouvoir de coupure        |        | kA | 200   |
| Utilisable pour taille    |        |    | Utilisation courante dans les circuits de chauffage électrique, dans les centres de distribution, les interrupteurs généraux et les compteurs |
| Courbe de déclenchement   | Classe |    | ultra-rapide  |
| Norme/Agrément            |        |    | UL  |

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

|  |  |   |       |
|--|--|---|-------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)   |  |   |       |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) |  |   |       |
| taille   |  |   | autre |
| courant nominal assigné  |  | A | 20    |
| tension assignée   |  | V | 600   |
| classe de fonctionnement   |  |   | autre |
| finition du voyant indicateur  |  |   | sans  |