


### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques


<b>Type de luminaire</b>	Luminaire de bureau innovant à composante directe pour l'éclairage individuel des postes de travail et à composante indirecte pour l'éclairage intérieur général.		
<b>Types de montage</b>	Installer		
<b>Optique du luminaire</b>	Système anti-éblouissement triple (TGCS®) pour une composante indirecte à éblouissement réduit, à répartition symétrique et au faisceau d'éclairage limité. À vitre de fermeture en verre acrylique clair, très résistant aux rayures.		
<b>Système LED</b>	Canal HCL 1	Canal HCL 2	HCL MAX
<b>Puissance raccordée</b>	54 W	50 W	52 W
<b>Power factor</b>	0,95		
<b>Température de couleur</b>	2.700 K	6.000 K	4.350 K
<b>Flux lumineux assigné</b>	5.580 lm	5.580 lm	5.580 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	103 lm/W	111 lm/W	107 lm/W
<b>Interchangeabilité de la source lumineuse</b>	No - Protection against intrus		
<b>Durée de vie</b>	L80 (25 °C) = 50.000 h		
<b>Indice rendu couleurs</b>	80		
<b>Tolérance de couleur</b>	3 SDCM		
<b>le risque photobiologique</b>	Groupe 1 - sans risque		
<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9005 Noir foncé		
<b>Corps de luminaire</b>	Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression.		
<b>Versión électrique</b>	Avec appareillage électronique, gradable (intégré).		
<b>Type de raccordement</b>	Prise secteur		
<b>Plage de gradation</b>	1 - 100 %		
<b>fréquence nominale</b>	50/60 Hz		
<b>tension nominale</b>	230 - 240 V		
<b>taux de distortion harmonique &lt; %</b>	14 %		
<b>Indice de protection</b>	IP20		
<b>Classe électrique</b>	II		
<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK02		
<b>Réaction au feu</b>	650 °C		
<b>température ambiante</b>	25 °C		
<b>Max. Luminaires un B10</b>	10		
<b>Max. Luminaires un B16</b>	18		
<b>Max. Luminaires un C10</b>	18		
<b>Max. Luminaires un C16</b>	30		
<b>Longueur net</b>	470 mm		
<b>Largeur net</b>	240 mm		
<b>Hauteur net</b>	510 mm		
<b>Poids</b>	4,7 kg		

**courbes photométriques**




**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 05 EU (ActCWW)  
TX056949** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: D54  
UTE: 0,10 D + 0,90 T  
CEN Flux Code: 59 89 98 10 100 82 96 100 90




**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 05 EU (ActDWW)  
TX056925** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: A54  
UTE: 1,00 D  
CEN Flux Code: 59 89 98 100 100 0 0 0 0




**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 05 EU (ActIWW)  
TX056955** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: E04  
UTE: 0,00 J + 1,00 T  
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 82 96 100 100




**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 05 EU (ActCCW)  
TX056947** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: D54  
UTE: 0,10 D + 0,90 T  
CEN Flux Code: 59 89 98 10 100 82 96 100 90



**Bicult Act T COM TGCS 5500 I 05 EU (ActDCW)  
TX056923** ■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: A50  
UTE: 1,00 D  
CEN Flux Code: 59 89 98 100 100 0 0 0 0



Bicult Act T COM TGCS 5500 I 05 EU (ActiCW)  
TX056950

■ C0 - C180  
■ C90 - C270

DIN 5040: E04  
UTE: 0,00 J + 1,00 T  
CEN Flux Code: 0 0 0 0 100 82 96 100 100

### Texte d'appels d'offres

Luminaire de bureau innovant à composante directe pour l'éclairage individuel des postes de travail et à composante indirecte pour l'éclairage intérieur général. Luminaire avec équipement Active pour la commande de la température de couleur au moyen d'un dispositif de commande séparé. À gestion d'éclairage intégré pour la commande synchrone de la température de couleur en fonction de l'heure et de la saison (commande circadienne) aux deux niveaux de sortie de lumière. Réglage manuel de la température de couleur et commutation/gradation séparée des deux composantes à l'aide de 3 éléments de commande éclairés. Avec dispositif de commande HCL. À dispositif de commande intégré pour la commande synchrone de la température de couleur en fonction de l'heure et de la saison (commande circadienne) aux deux niveaux de sortie de lumière. Une commutation et gradation séparée du flux lumineux est possible pour les deux sorties de lumière. Convenant notamment à l'équipement d'environnements de bureaux modernes, et particulièrement à des applications en open space et à des zones de communication ouvertes, en luminaire de bureau pour tous les types de tables de bureau, de conférence et de travail, fixes et réglables en hauteur. Pour un éclairage orienté sur les exigences, conformément aux réglementations en santé et sécurité au travail, convenant aussi à des applications pour le poste de travail à domicile. Convenant également à des zones de travail à faible apport de lumière du jour. Système anti-éblouissement triple (TGCS®) pour une composante indirecte à éblouissement réduit, à répartition symétrique et au faisceau d'éclairage limité. À vitre de fermeture en verre acrylique clair, très résistant aux rayures. Composante directe à répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses et à direction de faisceau réglable pour une focalisation optimale de la lumière au poste de travail. À vitre de fermeture CDP. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 16. Les indications suivantes relatives au flux lumineux du luminaire et à la puissance raccordée du système valent pour un fonctionnement de ce luminaire à une température de couleur au réglage dynamique (HCL) et fonctionnant à une température de couleur blanc chaud (2 700 K). Flux lumineux du luminaire 5580 lm, puissance raccordée 54,00 W, rendement lumineux du luminaire 103 lm/W. Répartition du flux lumineux du luminaire, composante indirecte/directe 90% / 10 %. Teinte de lumière variable (blanc chaud - blanc lumière du jour), température de couleur (CCT) variable (2 700 K - 6 000 K), indice général de rendu des couleurs (IRC)  $R_a > 80$ . Durée de vie assignée moyenne  $L80(t_{q 25} \text{ } ^\circ\text{C}) = 50.000 \text{ h}$ . Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface satinée au laquage par poudre, noir (RAL 9005). Éléments de commande chromés. Dimensions de la tête de luminaire 320 mm x 240 mm, Dimensions du pied de luminaire 240 mm x 180 mm, Hauteur du luminaire (réglable en continu) 500 mm - 650 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 4,7 kg. Bloc secteur avec câble d'alimentation (3000 mm). Avec prise européenne (Typ C, EN 50075). Avec appareillage électronique, gradable (intégré). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Avec prise USB dans le pied du luminaire pour le chargement d'appareils de communication mobiles (4,9 V / 1 A). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

### EPREL - Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits

Classe d'efficacité énergétique	Référence du modèle
C/D	87200001-00
C/D	87200000-00