

SylFlat LED Non Dimmable - Recessed

SylFlat 1400 Round 4000K

0053295



Caractéristiques du produit

- Integrated round recessed 220mm diameter LED downlight providing uniform distribution with an opal diffuser, 110° beam angle, 1500LM, 18W, 83lm/W, 4000K, CRI80, non-dimmable, IP20, IK06, 25,000hrs (L70)

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	110
Certifications	CE
Température de couleur (K)	4000
Couleur	White
IRC (Ra)	80
À variateur	Non-dim / not dimmable (switched only)
Code EAN	5410288532950
Flux lumineux (lm)	1500
Corps	Plastic
Indice de protection IK	IK06
Indice de protection IP	IP20
Couleur de lumière	Neutral white
LOR (%)	100
Montage	Ceiling recessed
Numéro de commande	0053295
Efficacité (protection) (lm/w)	83
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Technologie	LED
Tension (V)	220-240
Lampe incluse	Integrated LED
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+
la cohérence de la couleur (de SDCM)	5 Step
Courant d'appel (A)	2

TABLEAU DE DONNÉES

Données optiques

Angle de faisceau (°)	110
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80

SylFlat LED Non Dimmable - Recessed

SylFlat 1400 Round 4000K

0053295

Type de distribution	Direct
Flux lumineux (lm)	1500
Couleur de lumière	Neutral white
LOR (%)	100
la cohérence de la couleur (de SDCM)	5 Step

Données générales

Certifications	CE
Montage de l'appareillage	Integrated
Type d'appareillage	Electronic
À variateur	Non-dim / not dimmable (switched only)
Code EAN	5410288532950
Environnement	Internal
Indice du dispositif	Closed
Application générale	Residential & Consumer
Corps	Plastic
Montage	Ceiling recessed
Numéro de commande	0053295
Nom du produit	SylFlat 1400 Round 4000K
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Technologie	LED
Consommation électrique totale (W)	18
Compatible avec les ampoules de classe énergétique:	A++ A+
Product features	Integrated round recessed 220mm diameter LED downlight providing uniform distribution with an opal diffuser, 110° beam angle, 1500LM, 18W, 83lm/W, 4000K, CRI80, non-dimmable, IP20, IK06, 25,000hrs (L70)
What temperature Life is measured at (°C):	25

Données physiques

Couleur	White
Découpe du diamètre (mm)	200
Forme prédécoupée	Round
Diamètre (mm)	220
Finition du diffuseur	Opal
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Hauteur (mm)	27
Indice de protection IK	IK06
Indice de protection IP	IP20
Lampe incluse	Integrated
Profondeur d'encastrement (mm)	27
Poids (kg)	0.35

SylFlat LED Non Dimmable - Recessed

SylFlat 1400 Round 4000K


0053295

Lampe incluse	Integrated LED
----------------------	----------------

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	150
Protection électrique	CLASS II
Test du fil incandescent	650
Efficacité (protection) (lm/w)	83
Tension (V)	220-240
Courant d'appel (A)	2

SCHÉMAS TECHNIQUES





SylFlat LED Non Dimmable - Recessed

SylFlat 1400 Round 4000K


0053295


SYLVANIA 0053295


 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

 } LED


La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.





874/2012 

 Ce luminaire contient des lampes LED intégrées.

La lampe ne peut pas être changée dans le luminaire.



 } LED

SYLVANIA 0053295 

874/2012