

# 4G2,5<sup>2</sup> : les incontournables

## P515



**9 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical

## P811



**15 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## P812



**20 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H05VV-F  
Carter plastique  
Bride pivotante  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Option Safety Return

## S8V04



**31 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal et vertical  
Options : voir doc STEEL 800

## S8H07





**41 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet supprimable  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

## S8H09



**55 mètres**  
4G2,5mm<sup>2</sup> - H07RN-F  
Carter ouvert acier  
Cliquet en option  
Usage horizontal  
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
												
P515	9 m	H05VV-F	42	400V	400V	-	-	-	H290xI350xP160	ER04025-09V-P515		
P811	15 m	H07RN-F							2,0	3,0	H380xI470xP205	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F							3,0	3,0	ER04025-20V-P812	
S8V04	31 m	H07RN-F	65	400V	400V	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER04025-31R-S8V04		
S8H07	41 m								6,0	8,5	ER04025-41R-S8H07	
S8H09	55 m								6,0	8,5	ER04025-55R-S8H09	