

Fiche produit

Caractéristiques

AP8755

APC, Power Cord, Locking C19 to CEE/7 Schuko, 3.0m



Présentation

| | |
|--------------|---|
| Présentation | Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges. |
| Lead time | Généralement disponible en stock |

Physique

| | |
|-------------------|---------|
| Longueur de câble | 3,00 m |
| Couleur | Noir |
| Profondeur | 4,5 cm |
| Hauteur | 23 cm |
| Poids du produit | 0,42 kg |
| Largeur | 23 cm |

Entrée

| | |
|----------------------|-----------------|
| Plug standard | Schuko CEE 7/7P |
| Nombre de câbles | 1 |
| Max line current | 16 A |
| Input current limits | 16 A |

Sortie

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Maximum Total Current Draw per Phase | 16 A |
| Number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C19 |
| Longueur du cordon | 3,05 m |
| Output voltage | 240 V |

Conformité

| | |
|---------------------------|-----|
| Certifications du produit | VDE |
|---------------------------|-----|

Environnemental

| | |
|--|-------------------|
| Température ambiante de fonctionnement | 0...70 °C |
| Humidité relative | 20...80 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |
| Température ambiante de stockage | -20...70 °C |
| Altitude de stockage | 0,00...15240,00 m |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,42 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 23 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 23 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| SCC14 | 10731304279799 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 600 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans plomb | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|