

PRODUCT-DETAILS

OTM160E3YM230C

OTM160E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH



Informations générales

Extension du type de produit	OTM160E3YM230C
Code de produit	1SCA141435R1001
EAN	6417019690162
Description courte	OTM160E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH
Description longue	OTM160E3YM230C MOTORIZED BYPASS SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080
Pays d'origine	Finland (FI)

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC303003C0201
Instructions et manuels	1SCC301080M0003

Dimensions

Produit Largeur Net	296 mm
Produit Hauteur Net	150 mm
Produit Longueur Net	236 mm
Poids net	7.2 kg

Technique

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 90 kW (500 V) 110 kW (690 V) 160 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	$\Theta = 40\text{ °C}$ 160 A
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Handle Type	Direct mounted handle
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Mode de fonctionnement	Front operated
Normes et standards	IEC 60947-3
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	3
Transition Type	Open

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	No declaration needed
REACH Declaration	1SCC011021D0201

Emballage

Emballage Niveau 1	1 pièce
--------------------	---------

Unités

Emballage Niveau 1 Poids	7.7 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019690162

Classifications

Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Motorized bypass switches

