





KALU TRACK

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, blanc, LED, 13W, 3000K, variable Triac

Spot KALU TRACK orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Conçu en complément de la gamme KALU, ce spot sur rail reprend la forme des produits de cette gamme. Le module LED intégré assure un grand rendement lumineux pour une faible consommation d'électricité. D'autres versions à douille G53 ainsi qu'à douille GX53 pour les systèmes monophasés et triphasés sont également disponibles pour répondre à tous les besoins d'éclairage. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	143731
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Rail plafond,Rail applique,Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	13 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	10 µs
Lumen	970 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h

Source Lumineuse

703130	
--------	---

Sortie lumineuse	directement
Longueur	12 cm
Hauteur	15 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.454 kg
Poids brut	0.543 kg
Page du BIG WHITE	484