



PLUS

- Version adaptée aux porteurs d'appareils auditifs
- Audio mains libres half-duplex
- Écran tactile TFT 7" Full à technologie antireflet Optical Bonding qui optimise la lisibilité, y compris dans des espaces lumineux
- WiFi incorporé pour la commande à distance de l'appel sur smartphone et tablette avec app dédiée
- Alimentation locale 14 -18 VDC
- Jusqu'à 4 dispositifs mobiles pour la gestion du système à distance
- Commandes rapides configurables : ouvre-porte accès par défaut, commande auxiliaire
- Liste des commandes AUX pour l'activation de fonctions auxiliaires
- Éventuelle fonction « Panique » pour la demande d'aide au concierge
- Réglages audio-vidéo : volume sonnerie, luminosité écran, aspect interface (fonds)
- Mélodie différenciée pour appel provenant d'un poste externe ou du palier
- Touche de désactivation de la sonnerie (avec LED de signalisation de la désactivation)
- Activation vidéo automatique des postes externes par sélection cyclique
- Appels intercom vers d'autres postes mais également vers smartphones/tablettes
- Carnet d'adresses et liste de contacts favoris
- Répondeur vidéo en cas d'absence avec mémorisation jusqu'à 100 messages audio-vidéo de 10 secondes
- Enregistrement audio-vidéo durant la conversation
- Visualisation en direct des caméras IP connectées
- Fonction cabinet professionnel : permet l'ouverture automatique de la porte à des plages horaires configurables
- Fonction blocage écran pour en faciliter le nettoyage
- Protocole standard SIP, codec vidéo H.264, codec audio G711
- Serveur Web incorporé pour la configuration et la gestion depuis le navigateur



XTS 7 WH WFBF 840CH-0050

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	XTS 7 WH WFBF
Dimensions (mm)	185 x 129 x 24
Alimentation locale (V)	14 - 18 DC
Absorption locale (mA)	520
Absorption en mode veille (mA)	360
Température de fonctionnement (°C)	0 ÷ +40
Degré de protection (IP)	30
Standard vidéo	PAL/NTSC
Fréquence (MHz)	2.412 - 2.472
Standard Wireless	IEEE 802.11b/g/n
Couleur	Blanc

ARTICLE / CODE

DESCRIPTION



XTS 7 WH WFBF
840CH-0050

Portier vidéo mains libres full-touch pour système X1, écran tactile TFT 7", avec WiFi et interface graphique utilisateur, boucle d'induction à distance incorporée (teleloop), coloris blanc.

Moniteur mural avec écran tactile TFT 7" à technologie Optical Bonding, WiFi incorporé pour la commande à distance de l'appel sur smartphone avec app dédiée. Interface utilisateur pour la gestion de fonctions visiophoniques, appels intercom, répondeur vidéo. Utilise le protocole SIP et le codec audio G711 et vidéo H.264. Alimentation locale 14-18 VDC. Serveur Web incorporé pour la configuration et les mises à jour du firmware. Il intègre un système à induction en audiofréquence pour appareils auditifs en position « T ». Fourni avec un étrier pour la pose en applique murale sur boîtier 503 (horizontal) et sur boîtier rond Ø 60 mm. Prévu pour une pose en encastrement avec boîtier dédié. Compatible avec les systèmes X1 et XiP.



Accessoires

ARTICLE - CODE	DESCRIPTION	
XTS 7SI 840XC-0080	Boîtier pour la pose en encastrement des postes internes XTS 7. Boîtier à encastrer en plastique avec trous préformés pour le passage des câbles et couvercle de protection contre le mortier.	
XTS 7SIC 840XC-0100	Boîtier pour la pose en encastrement des postes internes XTS 7 dans des murs en placoplâtre. Boîtier à encastrer en plastique avec trous préformés pour le passage des câbles, idéal en cas de murs en placoplâtre jusqu'à 22 mm d'épaisseur.	
XTS 7KT 840XC-0120	Support de table pour postes internes XTS 7. Support en plexiglass d'une épaisseur de 10 mm, fourni avec un câble blanc CAT5 de 3 m de long et couverture de la zone des bornes avec feuille en PMMA coloris gris métallisé.	