

PROJECTEUR 3ALL

BROAD 3 ALL-30W-3000K-IP20-ASYM NOIR

TR07302003

INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Projecteur LED pour rail 3 allumage asymétrique en aluminium. Son éclairage très extensif (35° X 75°) permet d'éclairer uniformément une surface. Idéal pour expositions, musées, commerces où un éclairage mural régulier est souhaité.



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	30
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Oui

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
UGR	<19
Type de source	-
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	2800lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	60 x 166 x 172
Poids (kg)	1.2
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°

50 000 h

Données supplémentaires

Angle de distribution

75° X 35°

Orientable

Oui (350°)

Type de connexion

Sur Adaptateur Rail 3 allumages

Ambiance



Ambiance



