

Fiche produit

Caractéristiques

MB1552

Vanne à secteur PN10 DN32 Kv12,5

Principales

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Valve |
| Type de vanne | Chaussure |
| Série de produits de vanne | MB |
| Compatibilité moyenne | Glycol 25 % Eau |
| Configuration de la vanne | 3 voies |
| Type de connexion de vanne | Rp Interne |
| Taille du corps | 32 mm (1-1/4 in) |
| Taille du tuyau | 1-1/4 in |
| Caractéristique de débit | Pourcentage égal |
| Coefficient de débit | 14,45 cv 12,5 kvs |
| Classe de pression | PN10 |
| Température du fluide de fonctionnement | 2...120 °C |
| Rotation de la valve | 90 ° |
| Plage de réglage vanne de régulation | 50:1 |
| Fuite de siège | Port A: classe II (0,5 %) |
| Mouvement de la tige | Rotatif |
| Matière de finition | Laiton |
| Matière du corps | Fonte à grain fin BS1452 Grade 260 |
| Région cible | Europe Asie Pacifique Australie |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 11,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 16,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,959 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
