Fiche produit Caractéristiques

S520405

Odace Blanc, prise optique 2 sorties, à compléter avec une traversée VDIB6082001





Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Plaque pour fibre optique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 10

Complémentaires

Destination du produit	Support de fixation
Type de connecteur	SC/APC duplex
Montage de l'appareil	Encastré
Montage du système d'installation	Pose encastrée
Mode de fixation	Sans griffes
Matière	Plastique anti-UV PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Finition de la surface	Brillant
Type d'emballage	Capot de protection
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27 mm
Poids du produit	0,02 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-550 °C
Température de fonctionnement	-535 °C
Normes	EN 50377-4-1
Degré de protection IP	IP20
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Alcool Acétone Savon liquide Décolorant Huile Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Produit Green Premium	
₫ Déclaration REACh	
Conforme [☑] Déclaration RoHS UE	
Oui	
ਔ Oui	
₫ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil Environnemental Du Produit	
	Déclaration REACh Conforme Déclaration RoHS UE Oui Oui Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois