

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ST9331W

Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T - blanche - 1,5m



### Principales

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Gamme                           | Odace                  |
| Type de produit ou équipement   | Plomb de fuite         |
| Design                          | Odace extend           |
| Forme                           | Carré                  |
| Type de commande                | Interrupteur principal |
| Nombre de prises d'alimentation | 3                      |
| Nombre de prises d'alimentation | 3 carré                |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)       |
| Longueur de câble               | 1,5 m                  |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Nombre de prises de courant avec broche de terre | 3   |
| Tension assignée de service (Us)                 | 250 V   |
| Switch On/Off présent                            | Vrai  |
| Courant nominal (In)                             | 16 A  |
| Configuration des pôles de la prise              | 2P+T  |
| Écart-type de sortie                             | Français  |
| Information supplémentaire pour prise            | Avec éclipse de sécurité  |
| Pouvoir de commutation maximum                   | 16 A  |
| Voyant lumineux                                  | Voyant ON   |
| Matière  | Polypropylène   |
| Longueur   | 205,5 mm  |
| Largeur  | 57 mm   |
| Profondeur                                       | 40,5 mm   |
| Type d'emballage                                 | Film  |
| Résistance aux agents chimiques                  | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Traitement de surface                            | Non traité  |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 27 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 399 g  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 23        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 9,581 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 184       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 84,648 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|