



# CorePro LEDcandle

## CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

### Données du produit


Caractéristiques générales			
Culot	E14 [ E14]	Courant lampe (nom.)	50 mA
Marque lauréat du prix « Reddot design »	Lauréat Reddot Design Award 2016	Puissance équivalente	40 W
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Cycle d'allumage	50000X	Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Type technique	5.5-40W	Facteur de puissance (nom.)	0.5
		Tension (nom.)	220-240 V
Photométries et Colorimétries		Températures	
Code couleur	827 [ CCT de 2700 K]	Température maximum du boîtier (nom.)	85 °C
Flux lumineux (nom.)	470 lm		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	470 lm	Gestion et gradation	
Couleur	Blanc chaud (WW)	Intensité réglable	Non
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	85.45 lm/W	Matériaux et finitions	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	Normes et recommandations	
		Classe énergétique	A+
		Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Caractéristiques électriques		Données logistiques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Code de produit complet	871829176238600
Puissance (valeur nominale)	5.5 W		

# CorePro LEDcandle

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR
Code barre produit	8718291762386
Code de commande	76238600
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	10
N° de matériau (12NC)	929001157702
Poids net (pièce)	0.040 kg

## Schéma dimensionnel



LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

## Données photométriques

