



















































### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques





















le risque photobiologique	Groupe 0 - sans risque
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation
Indice de protection	IP20
Classe électrique	I
Longueur net	4.425 mm
Largeur net	63 mm
Hauteur net	41,40 mm
Poids	4,4 kg



### Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 <b>E01</b> 2342000	1 pièce, plaque de fixation au plafond avec mousqueton
 <b>A01KX/1500 p2</b> 2230200	1 pièce, suspension par chaîne avec manchon de réglage et crampon de suspension, 1500 mm de long
 <b>A01SX/1500 p2</b> 2230800	Suspension par câble pour longueurs de suspension jusqu'à 1 500 mm.
 <b>E03KX p5</b> 2342900	Crampon de suspension pour suspension par chaîne
 <b>A01DSX/1500 p2</b> 2229700	Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.
 <b>E04</b> 2343400	Chaîne à maillons, galvanisé brillant (20 m).
 <b>E03SX p2</b> 2343300	Crampon de suspension pour suspension par chaîne
 <b>E06</b> 2343700	20 m de long, avec colle rapide pour sauvegarder les extrémités du câble
 <b>A01SX/1500</b> 2230700	1 pièce, suspension par câble avec crampon de suspension, 1500 mm de long
 <b>A01KX/1500</b> 2230100	1 pièce, suspension par chaîne avec manchon de réglage et crampon de suspension, 1500 mm de long

	<b>A01DSX/1500</b> 2229600	1 pièce, suspension par câble décorative, 1500 mm de long
	<b>E03KX</b> 2342800	1 pièce, crampon de suspension pour suspensions par chaîne
	<b>E03SX</b> 2343200	1 pièce, crampon de suspension pour suspensions par câble en relation avec E06 et E07
	<b>07690 LHI</b> 2195300	
	<b>D01X p2</b> 2321300	2 pièces, crampon de fixation pour montage direct au plafond
	<b>D01X</b> 2321200	1 pièce, crampon de fixation pour le montage direct au plafond
	<b>07690 LHA</b> 2195200	
	<b>07690 SK</b> 2195900	
	<b>07690 VV</b> 2197300	Raccord pour filerie, connecteurs mâle et femelle, 7 pôles
	<b>07690 TO</b> 2196700	
	<b>E03SKX</b> 6188900	Crampon de suspension pour montage par chaîne
	<b>A01SXVA</b> 6817000	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 3pol</b> 6912100	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	<b>07650 Flex Ans-Ltg 5pol</b> 6912200	Câble d'alimentation flexible pour platine-appareillage E-Line LED.
	<b>E03SKX p5</b> 6979200	Crampon de suspension pour montage par chaîne
	<b>07650 Ks 01</b> 7260500	Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP20.
	<b>A01DSX/3000</b> 7234300	1 pièce. Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension. 3000 mm
	<b>A01DSX/5000</b> 7234400	1 pièce. Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension, 5000 mm
	<b>A01SKX/1500</b> 7234500	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant, longueur de 1 500 m et crampon de suspension E03KX. À régleur de hauteur prémonté.
	<b>A01SX/5000</b> 7234600	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension, 5000 mm

	<b>A01SKX/1500 p2</b> 7270800	Suspension par chaîne, comprenant chaîne à maillons, galvanisé brillant, longueur de 1 500 m et crampon de suspension E03KX. À régler de hauteur prémonté.
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip p2</b> 7270900	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.
	<b>D01X/2 m Caddy-Clip 01 p2</b> 7271000	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.
	<b>A01SX/3000 p2</b> 7271100	Suspension par câble, avec crampon de suspension. Composé de : 1 câble d'acier, galvanisé, ø 1,75 mm et crampon de suspension en acier inoxydable.
	<b>A01SX/5000 p2</b> 7271200	Suspension par câble, avec crampon de suspension. Composé de : 1 câble d'acier, galvanisé, ø 1,75 mm et crampon de suspension en acier inoxydable.
	<b>07650 BL L225 01</b> 7258700	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 2211,5 mm
	<b>07650 BL L187 01</b> 7258800	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 1843 mm
	<b>07650 BL L150 01</b> 7258900	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 1474 mm
	<b>07650 BL L112 01</b> 7259000	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 1106 mm
	<b>07650 BL L75 01</b> 7259100	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 737 mm
	<b>07650 BL L37 01</b> 7259200	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 368,5 mm
	<b>07650 BL-M L112 01</b> 7219400	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 1105,5 mm
	<b>07650 BL-M L37 01</b> 7219700	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 368 mm
	<b>07650 BL-M L75 01</b> 7220000	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 737 mm
	<b>07650 BL-M L187 01</b> 7220300	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M L150 01</b> 7220600	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 1474 mm
	<b>07650 BL-M L225 01</b> 7223200	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 2211 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L37 01</b> 7225000	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 368 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L75 01</b> 7225100	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 737 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L112 01</b> 7225200	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 1105,5 mm

	<b>07650 BL-M 5-pol L150 01</b> 7225300	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 1474 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L187 01</b> 7225400	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 1842,5 mm
	<b>07650 BL-M 5-pol L225 01</b> 7225500	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 2211 mm
	<b>07650 L-Connector 01</b> 7508600	Raccord de ligne continue en L pour E-Line Fi, blanc
	<b>07650 T-Connector 01</b> 7508900	Raccord de ligne continue en T pour E-Line Fi, blanc
	<b>07650 X-Connector 01</b> 7509200	Raccord de ligne continue en X pour E-Line Fi, blanc
	<b>07650 Connector 1-pol</b> 7688200	Connecteur, 1 pôle pour remplacement ou extension. blanc.
	<b>07650 BL L5 01</b> 7688300	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 55 mm
	<b>A01DSXOE/1500</b> 7694900	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	<b>A01DSXOE/3000</b> 7695000	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	<b>A01DSXOE/6000</b> 7695100	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	<b>A01DSXOE/1500 p2</b> 7695200	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	<b>A01DSXOE/3000 p2</b> 7695300	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	<b>A01DSXOE/6000 p2</b> 7695400	Suspension décorative par câble, crampon de suspension en acier inoxydable (Ø 1,5 mm) et œillet, tous deux inclus. Pour système de ligne continue E-Line 7650.
	<b>07650IP BL-M 5-pol L37 01</b> 7784600	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 368 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L75 01</b> 7785900	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 737 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L112 01</b> 7786000	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 1106 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L150 01</b> 7786100	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 1474 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L187 01</b> 7786200	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 1843 mm
	<b>07650IP BL-M 5-pol L225 01</b> 7786300	Plaque vierge en tôle d'acier, avec bornier de raccordement 5 pôles, blanc, longueur 2211 mm

	<b>07650IP BL-M L112 01</b> 7787600	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 1106 mm
	<b>07650IP BL-M L37 01</b> 7787900	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 368 mm
	<b>07650IP BL-M L75 01</b> 7788200	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 737 mm
	<b>07650IP BL-M L187 01</b> 7788500	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 1843 mm
	<b>07650IP BL-M L150 01</b> 7788800	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 1474 mm
	<b>07650IP BL-M L225 01</b> 7789200	Plaque vierge en tôle d'acier, blanc, longueur 2211 mm
	<b>07650IP Ks 01</b> 7789600	Embout frontal pour la terminaison d'une application en ligne continue E-Line 7651 Fix LED IP50.
	<b>07650IP BL L112 01</b> 7712000	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 1106 mm
	<b>07650IP BL L112 03</b> 7712100	Plaque vierge en PVC, gris argent, longueur 1106 mm
	<b>07650IP BL L150 01</b> 7712300	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 1474 mm
	<b>07650IP BL L187 01</b> 7712600	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 1843 mm
	<b>07650IP BL L225 01</b> 7712900	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 2211,5 mm
	<b>07650IP BL L37 01</b> 7713200	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 368,5 mm
	<b>07650IP BL L75 01</b> 7713500	Plaque vierge en PVC, blanc, longueur 737 mm
	<b>A01DSX/5000 p2</b> 3662199	Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.
	<b>A01DSX/3000 p2</b> 3661999	Suspension décorative par câble, avec crampon de suspension.
	<b>A01SX/3000</b> 3664499	1 pièce. Suspension par câble, avec crampon de suspension, 3000 mm
	<b>D01X m Caddy-Clip 01</b> 4068899	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.
	<b>D01X m Caddy-Clip</b> 4068999	Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. Le nombre et les positions de montage dépendent du faux-plafond, de la charge et de la disposition des luminaires. Il est indispensable de tenir compte des indications du fabricant de plafond.
	<b>07690VS 2,5² L100</b> 6822100	Câble de liaison à connecteur 7 pôles, 100 mm.



**07690/1LV 2,5² L300**  
6822200

Câble d'alimentation pour alimentation au centre des profils-supports E-Line.



**07690VS**  
6822300

Prise d'alimentation, 7 pôles, rigide.

### Texte d'appels d'offres

Profil-support non câblé pour applications en ligne continue E-Line 7651 Fix LED. Pour des applications en ligne continue. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l'alimentation peut s'effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d'acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.