

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM10105P

OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - joint de traversée de paroi



### Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Joint de traversée de paroi
Colour	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Lot de 1

### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Coupe transversale de partage	75 x 55 mm
Mode de fixation	Clipsé
Product material	PC/ABS
Longueur	22 mm
Hauteur	130 mm
Largeur	82 mm

### Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	31 g
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	13,2 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	75
Poids de l'emballage 2	2,767 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------