

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XZCRPC

## Telemecanique Sensors OsiSense XZ - prolongateur USB-M12 5 pôles



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
---	-----------------------

Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de pontage
---	------------------

### Complémentaires

Extrémité 1 de la rallonge	M12 mâle 5 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	USB Type A 4 broches droit connecteur
Composition du câble	4 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	2 m
Isolement	PVC
Diamètre extérieur du câble	4,2 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V CC
[In] courant nominal	1,5 A
Résistance d'isolement	>= 100 MΩ
Résistance maximale entre bornes	10 mOhm
Poids du produit	0,08 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-30...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-30...80 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---