


# XAPE304

## Harmony XAPE - plastron percé - métallique - 4 perçages horizontaux



### Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Plastron avec vis de fixation
Nom de l'appareil	XAPE
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø&nbsp;22&nbsp;mm
Taille plateau avant produit	72 x 171 mm
Nombre de trous	4 trous
Matière	Aluminium anodisé
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP657 se conformer à NF C 20-010
Résistance aux agents chimiques	Bonne résistance à l'acétone Bonne résistance aux alcools Bonne résistance aux solvants de chlorure et de fluorure Bonne résistance aux acides minéraux dilués Bonne résistance aux huiles et au pétrole Bonne résistance aux acides organiques Bonne résistance aux sels

### Complémentaires

Poids du produit	0,115 kg
------------------	----------

### Environnement

Traitement de protection	TH TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	Classe I se conformer à IEC 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---