



SICAME GROUP

Publié sur [catuelec.com](http://www.catuelec.com) (<http://www.catuelec.com>)

[Accueil](#) > Extincteurs

## Extincteurs

Référence : CD-30..



A dioxyde de carbone CO<sub>2</sub>, adapté aux feux d'origine électrique et aux feux de liquides inflammables (type B). Non conductibilité du jet sur tension de 35 kV.

Affiche d'avertissement collée sur l'extincteur.

Recommandation CD-302 : à utiliser jusqu'à 1000 Volts AC et 1 500 Volts DC.

Recommandation CD306 : à utiliser jusqu'à 20 kV avec diffuseur à plus de 1m et de 20 kV à 35 kV avec diffuseur à plus de 2 m.

Référence	Homologation	Larg. x haut. (mm)	Capacité (L)	ø (mm)	Masse (Kg)
CD-302 *	34 B	259 x 647	3	102	8,5
CD-306 *	70 B	410 x 880	7,4	152	14,6

\* livré avec fixation et signalisation spécifique.

## **LES PLUS:**

- Ne laisse pas de trace après utilisation

Copyright [www.catuelec.com](http://www.catuelec.com)

**URL source:** <http://www.catuelec.com/categorie/equipement-de-poste-hta/equipement-de-securite-complementaire/extincteurs>