

IP 65

class I

IK07 2J xx5



BLIZ


design R. Fiorato - F. Pagliarini

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da:

- Corpo, anello, gabbia e schermi in alluminio
- Diffusori in vetro
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Guarnizione in EPDM
- La versione Supervisa rispetta le norme contro l'inquinamento luminoso
- Le versioni crepuscolari (C) sono dotate di sensore per accensione automatica
- Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo
- Soglia di intervento regolabile da 5 lux a 300 lux

Appareil pour installation en applique et au plafond pour intérieur et extérieur composé de:

- Boîtier, cercle, grille et écrans en aluminium moulé sous pression
- Diffuseurs en verre
- Vis de fermeture en acier inox
- Joint en EPDM
- La version Supervisa respecte les normes contre la pollution lumineuse
- Les versions crépusculaires (/C) sont équipées d'un capteur pour déclenchement automatique
- Capteur idéal pour charge inductive et pour charge résistive
- Seuil de détection réglable de 5 lux à 300 lux
- Résistance au fil incandescent 960°C 5sec. (NF EN 60695-2-11:2001)



CREPUSCOLARE
INTERRUPTEUR
CRÉPUSCULAIRE



IK07 2J xx5



E27
max 1x60W



E27
1x20W Dulux EL Longlife
1x23W Dulux EL Longlife



G24d-2
1x18W



G24q-1
1x13W

ATTACCO	COLORE	COS φ	CODICE	NOTE	EURO
DOUILLE W	ILCOS COULEURCLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	CODE		

BLIZ RING

E27	max 1x60w IAA	GR2	I	•	700192	•
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	•	700193	•
E27	max 1x60w IAA	DB1	I	•	700194	•

BLIZ RING 230V - 50HZ

Fluorescenti-reattore magnetico 230V 50Hz/Fluorescentes-ballast magnétique 230V 50Hz

G24d-2	1x18w	FSQ	GR2	I	•	≤B2	700356	•
G24d-2	1x18w	FSQ	AN3	I	•	≤B2	700357	•
G24d-2	1x18w	FSQ	DB1	I	•	≤B2	700358	•

BLIZ RING/C

Fluorescenti-reattore elettronico 220/240V 50/60Hz/Fluorescentes-ballast électronique 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I	•	A2÷A3	700507	•
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	A2÷A3	700508	•
G24q-1	1x13w	FSQ	DB1	I	•	A2÷A3	700509	•

