

DOWNLIGHT LED

## VISUAL DOWNLIGHT 18W-IP54-3CCT-NOIR

BL02185415

**INTÉRIEUR** > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, 3CCT et IP54, idéal pour le tertiaire : couloir, salle de réunion. Option en Dali Push Dim possible Gamme Visual



### Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



**UK  
CA**

18 W

1700  
lm

UGR  
<19

IRC  
>80

IP54  
facade

3 CCT

3000K / 4000K  
5700K



## Données électriques

Puissance totale (W)	18
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1700lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	145
Hauteur (mm)	77
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125   Max. : 135
Poids (kg)	0.48
Profondeur d'encastrement sous BA13	80
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	63°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Bornier simple sur le produit
<b>Autres commentaires</b>	Option Dali sur demande 3000K : 1650lm 4000K : 1790lm 5700K : 1610lm Version trimless également possible sur demande
<b>Produits liés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL02185410 - VISUAL DOWNLIGHT-18W-3CCT-IP54</li><li>• BL02255411 - VISUAL DOWNLIGHT-25W-3CCT-IP54</li><li>• BL02505412 - VISUAL DOWNLIGHT-50W-3CCT-IP54</li><li>• BL09222010 - ALIM. DALI-PUSHDIM-10/24W</li></ul>