



## Environnement

Degré de protection (IP)	IP20/NEMA 1
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Température ambiante de stockage	-20...70 °C
Humidité relative	0...90 %
Normes	EN 15500 EN 61010-1 CUL, UL 916 listed UL 94 V0 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1
Certifications du produit	CE UL

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	126,6 g
Hauteur de l'emballage 1	3,8 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	12 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	24 months
----------	-----------