

## CONDUCTEUR SOLIDE NON ISOLÉ, S304, NU, 1/0 SOLIDE, 30 M

### CATALOG NUMBER

**RSCC2SS830**



### FEATURES

Câble monobrin pour un grand nombre d'applications

Disponible en bobine plus petite pour plus de facilité

Les pièces LPA et LPC sont utilisées pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 197685

Material: Acier inoxydable 304 (EN 1,4301)

Finish: Nu

Conductor Size: 1/0 solide

Cross Section: 50,3 mm<sup>2</sup>

Diameter: 8-mm

Longueur: 30 m

Unit Weight: 0,4-kg


### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

## DIAGRAMS

---



## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**