

DALLE CONFORT UGR 16-300x1200-24W- IP20-4000K-BLANC

BL04242003

INTÉRIEUR > Panneau led

Dalle UGR<16 300x1200 avec réflecteur chromé. Produit éligible CEE très basse luminance 140lm/W Module led interchangeable. Dali sur demande.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau



24 W

3400
lm

UGR
<16

IRC
>80

IP20

4000K



Données électriques

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Puissance totale (W) | 24 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | <25% |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz , 60Hz |
| Classe électrique | III (II avec alimentation) |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|----------------|
| Température(s) de couleur | 4000K |
| UGR | <16 |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM>3 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 3400lm (4000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensions (mm) | 1195 x 295 x 38 |
| Poids (kg) | - |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Blanc |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -20... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium |
| Matériaux diffuseurs | - |
| Alimentation incluse | Oui |


Durée de vie

| | |
|--------------|----------|
| L80B20 à 25° | 50 000 h |
|--------------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|--|
| Angle de distribution | 85° |
| Orientable | Non |
| Type de connexion | Bornier avec repiquage |
| Autres commentaires | Luminance moyenne <math><1000\text{cd/m}^2</math> à 65° de la verticale descendante conformément à la norme 12464-1. Produit contenant 2 modules échangeables BL04122001. Livré avec filin de sécurité. Luminaire démontable facilement pour optimiser la réparation ou le recyclage du produit en fin de vie. |
| Produits liés | <ul style="list-style-type: none">• TR04282001 - CONFORT UGR <math><16</math>-600x600• TR04000001 - CONFORT UGR 16-KIT SUSPENSION• TR04000002 - CADRE SAILLIE CONFORT UGR<math><16</math> |

Plan



Cône photométrique

| LUMINANCE MOYENNE | LUMINANCE MAX | DIAMÈTRE |
|-------------------|---------------|----------|
| 884 lx | 1 727 lx | Ø 1,98 m |
| 221 lx | 431 lx | Ø 3,96 m |
| 98 lx | 191 lx | Ø 5,94 m |
| 35 lx | 69 lx | Ø 9,9 m |

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

