

**Fiche produit**

Article n° 91.222.0540.2

**assemblage de câbles GST15i2KSBS 15DW 05WS**

GST15i2 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 0.5 m, 2 pôles, codification classe de protection II 250 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Dca



Article n°	91.222.0540.2
EAN	4049088437557
Unité de commande	150 Pièce(s)

**certificats/approbations**
**Données techniques**
**Général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage des poteaux	L, N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

**version**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	7,5 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST15i2 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST15i2 mâle

**Matériel**

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Dca

**Dimensions**

Longueur totale	0,5 m
-----------------	-------