

ENCASTRE

WINDOW 40W-3CCT-ORIENTABLE-BLANC

BL02402010

INTÉRIEUR > Downlight

Encastré forte puissance orientable, idéal pour les vitrines des commerces et pour la mise en valeur des produits dans les rayons. Température de couleur ajustable sur le produit pour s'adapter parfaitement à l'ambiance désirée.



Domaines d'application

- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	4100lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	156 x 246 x 144
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 130 Max. : 225
Poids (kg)	2.26
Profondeur d'encastrement sous BA13	150
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Oui (90°)
Type de connexion	Bornier avec repiquage
Autres commentaires	Dimension d'encastrement 225mm x 130mm. Profondeur nécessaire : 150 mm.

Ambiance



Autre



Autre

