

Fiche produit

Caractéristiques

VW3S8202R50

IMPULSION/SENS, 24V, CABLE, MOLEX A 24 POLES, AUTRE EXTREMITE = NUE , 5,0 M



Principales

Destination d'accessoire / de pièce détachée	Câble pour signal d'impulsion/d'instruction
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre entraînement à pas SD326 et générateur d'impulsions externe
Compatibilité de gamme	Lexium SD3
Type de câble	Câble blindé
Longueur de câble	5 m

Complémentaires

Accessoires associés	SD326
Tension et type de circuit de commande	24 V
Raccordement électrique	1 connecteur Molex à 24 pôles (SD326) Embout de câble ouvert (générateur d'impulsions externe)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	466 g
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	30 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------