

Lampiock 4

catalogue 2020 p. 80


réf. 175039107

EAN. 3663660322119

Modèle 5

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	120 - 277 V AC
Driver output	700mA
Alimentation output	-
Classe	1
IP	65
IK	-
Diffuseur	PMMA satiné
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white
Flux total sortant	9588 lm
Consommation totale	2x36 W
Classe énergétique	C (Source LED)
Efficacité lumineuse	133
IRC	73
SDCM	-
Espacement conseillé	32 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	4 m
Largeur du placement	5 m
Optique	-
Dimmable	1 à 10 Volt
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	Non
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non



[Notice d'installation à télécharger](#)

Lampiok 4

catalogue 2020 p. 80

réf. 175039107

EAN. 3663660322119

Modèle 5



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Gris noir - 107 - RAL 7021

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.4070 L.452 P.1390
Poids net	25.580 Kg
Poids brut	36.990 Kg
Dimensions colis 1	H.250 L.250 P.4000
Dimensions colis 2	H.790 L.610 P.500
Dimensions colis 3	H.790 L.610 P.500
Dimensions colis 4	H.1130 L.260 P.500

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans